

Изменение № 1 ГОСТ Р 50433—92 Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия

Принято и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 08.05.94 № 166

Дата введения 1994—07—01

Вводная часть. Третий абзац после ссылки 2.3.3 дополнить ссылкой: 2.2.5.

Пункт 2.2.5.2. Последний абзац после слов «древесной стружки» дополнить словами: «и крошки эластичного пенополиуретана».

Пункт 2.2.15. Таблица 3. Исключить раздел: «Кресла для отдыха»; раздел «Пружинные мягкие элементы, используемые для лежания» изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 34)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ Р 50433—92)

Наименование показателя	Значение показателя в зависимости от эксплуатационного назначения мебели	
	бытовой	для общественных помещений
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ		
Долговечность пружинных мягких элементов, циклы	29000	29000
при этом усадка, мм, не более:		
односторонней мягкости	22	22
двусторонней мягкости	30	30
неравномерность усадки мягкого элемента односторонней и двусторонней мягкости, мм, не более	15	15
Остаточная деформация беспружинных мягких элементов, %, не более	10	10

(Продолжение см. с. 35)

таблицу 3 дополнить разделами:

Наименование показателя	Значение показателя в зависимости от эксплуатационного назначения мебели	
	бытовой	для общественных помещений
ДИВАНЫ, ДИВАНЫ-КРОВАТИ, КРЕСЛА ДЛЯ ОТДЫХА, КРЕСЛА-КРОВАТИ, КУШЕТКИ, ТАХТЫ, СКАМЬИ, БАНКЕТКИ		
Устойчивость: одноместных изделий для сидения в направлениях:		
вперед, даН, не менее	8,0	8,0
назад, даН, не менее	15,0	15,0
вбок		
для изделий без боковин (подлокотников), даН, не менее	8,0	8,0
для изделий с боковинами (подлокотниками) под действием груза массой 35 кг	Устойчиво	
многочестных изделий для сидения в направлениях		
вперед и назад, даН, не менее	15,0	15,0
трансформируемых изделий для лежания под действием двух грузов массой 60 кг каждый	Устойчиво	
Статическая прочность навесных боковин: нагрузка, даН	80,0	80,0
количество циклов нагружений	10	10
Прочность опор (ножек) в поперечном и продольном направлениях:		
нагрузка, даН	40,0	40,0
количество циклов нагружений	10	10
Долговечность:		
сиденья, цикл	5000	10000
спинки, цикл	5000	10000
боковины, цикл	3000	6000
спального места, цикл	5000	10000
при этом остаточная деформация изделий с эластичным или гибким основаниями, %, не более	10	10
Ударная прочность сиденья или спального места:		
высота падения груза, мм	140	140
количество циклов	10	10
Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей, даН	Расчетная по ГОСТ 19120	
Прочность крепления подсадных ножек*	По ГОСТ Р 50432	

* Определяется при типовых испытаниях.

(Продолжение см. с. 36)

(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ Р 50433—92)

Пункт 3.2. Таблица 4. Исключить раздел: «Кресла для отдыха»; Раздел «Кровати, тип II» изложить в новой редакции:

Контролируемый параметр	Виды испытания				Номер пункта	
	Приемосдаточные	Квалификационные, периодические	Типовые	Для целей сертификации	технических требований	методов контроля
КРОВАТИ, ТИП II						
Долговечность	—	+	+	+	2.2.15	4.11
Прочность основания	—	+	+	+	2.2.15	4.11

таблицу 4 дополнить разделами:

Контролируемый параметр	Виды испытания				Номер пункта	
	Приемосдаточные	Периодические, квалификационные	Типовые	Для целей сертификации	технических требований	методов контроля
ДИВАНЫ, ДИВАНЫ-КРОВАТИ, КРЕСЛА ДЛЯ ОТДЫХА, КРЕСЛА-КРОВАТИ, КУШЕТКИ, ТАХТЫ, СКАМЬИ, БАНКЕТКИ						
Устойчивость	—	—	+	+	2.2.15	4.7
Статическая прочность навесных боковин	—	+	+	+	2.2.15	4.7
Прочность опор (ножек)	—	+	+	+	2.2.15	4.7
Долговечность: сиденья, спинки, боковин, спального места	—	+	+	+	2.2.15	4.7
Ударная прочность	—	+	+	+	2.2.15	4.7
Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей	—	+	+	+	2.2.15	4.7
МЯГКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ						
Долговечность пружинных мягких элементов	—	+	+	+	2.2.15	4.12

(Продолжение см. с. 37)

Контролируемый параметр	Виды испытания				Номер пункта	
	Приемо-сдаточные	Периодические, квалификационные	Типовые	Для целей сертификации	технических требований	методов контроля
Остаточная деформация беспружинных мягких элементов	—	+	+	+	2.2.15	4.14
Мягкость мягких элементов	—	+	+	—	2.2.5, 2.2.5.1	4.4
Прочность крепления подсадных ножек	—	—	+	+	2.2.15	4.13

Пункт 3.4.2, Таблицу 5 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 38)

Наименование изделий, элементов мебели	Число образцов от партии изделий, шт.	
	до 400 включ.	св. 400
Кресла, стулья, табуреты, кровати, банкетки, пуфы, диваны, диваны-кровати, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи	1	2
Беспружинные мягкие элементы	2	3
Пружинные мягкие элементы:		
цельные	1	2
составные	3	6

Пункты 4.5, 4.6. Исключить слово: «банкеток».

Пункт 4.7 изложить в новой редакции: «4.7. Устойчивость, прочность, долговечность диванов, диванов-кроватей, кресел для отдыха, кресел-кроватей, кушеток, тахт, скамей, банкеток определяют по ГОСТ 19120».

(ИУС № 9 1994 г.)