

Изменение № 1 ГОСТ 25671—83 Соединители плоские втычные. Вилки, розетки и гибриды. Типы, конструкция и основные размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.11.88 № 3642

Дата введения 01.03.89

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Соединители плоские втычные. Типы, конструкция и размеры»

Flat plug-in connectors. Types, construction and sizes».

Под наименованием стандарта проставить код: ОКП 34 2949.

Пункт 1. Второй абзац исключить.

Пункты 3, 4. Заменить ссылку: ГОСТ 24566—81 на ГОСТ 24566—86.

Пункт 5. Таблицу 1 дополнить типоразмерами — 1—13, 1—14;

Типоразмер	Код ОКП	Чертеж	B	B ₁	B ₂	B ₃	c	D	H, не более	H ₁	H ₂	H ₃	
												Номинал	Пред. откл.
1—13	34 2949 5161	1	3,7	3,2	1,6	0,7	0,3	1,20	2,3	4,3	2,8	0,6	±0,1
1—14	34 2949 5162			4,5	2,0					5,8			

Продолжение

Типоразмер	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	R	R ₁	S	T	Расчетная масса 1000 шт., кг	Применяемость
1—13	15,0	6,4	1,6	1,8	3,2	1,4	0,6	0,25	0,08	0,26	—
1—14						2,0	0,8				

графа D. Для типоразмеров 1-41 — 1-43 заменить значение: 2, 10 на 1,6;

графа H. Для типоразмеров 1-41 — 1-43 заменить значение: 4,2 на 4,0.

Таблица 2. Графа D. Для типоразмеров 2-41 — 3-43 заменить значение: 2,1 на 1,6;

графа H. Для типоразмеров 2-41 — 3-43 заменить значение: 4,2 на 4,0.

Таблицу 3 дополнить типоразмерами — 4—13, 4—14;

Типоразмер	Код ОКП	Чертеж	B			c	D		H, не более	H ₁	H ₂	
			Номинал	Пред. откл.	B ₁		B ₂	Номинал				Пред. откл.
4—13	34 2949 5163	3	2,80	±0,1	3,2	1,6	0,3	1,2	+0,1	0,83	4,3	2,8
4—14	34 2949 5164				4,5	2,0				5,8		

(Продолжение см. с. 178)

Продолжение

Типоисполнение	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅	R	R ₁	S	Расчетная масса 1000 шт., кг	Применяемость
4—13	15,0	7,1	1,6	1,8	3,2	0,6	1,4	0,6	0,25	0,14	—
4—14							2,0	0,8			

графа «В. Пред. откл.». Заменить значения: $\pm 0,07$; $\pm 0,09$; $\pm 0,11$ на $\pm 0,1$;
 графа D. Для типоисполнений 4-41 — 4-43 заменить значение: 2,1 на 1,9;
 графа H. Для типоисполнений 4-41 — 4-43 заменить значение: 1,25 на 1,23;

Таблицу 4 дополнить типоисполнениями — 5—13, 5—14;

Типоисполнение	Код ОКП	Чертеж	B	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄		c	D	D ₁		H
							Но-мин.	Пред. откл.			Но-мин.	Пред. откл.	
5—13	34 2949 5165	4	3,7	3,2	1,6	0,7	2,8	$\pm 0,1$	0,3	1,2	1,2	$\pm 0,1$	1,7
5—14	34 2949 5166			4,5	2,0								

Продолжение

Типоисполнение	H ₁	H ₂	H ₃		H ₄ , не более	L	L ₁	L ₂	L ₃	L ₄	L ₅
			Но-мин.	Пред. откл.							
5—13	4,3	2,75	0,6	$\pm 0,1$	0,53	15,8	6,4	1,6	1,8	3,2	0,6
5—14	5,8										

Продолжение

Типоисполнение	L ₃	L ₇	не более L ₂	R	R ₁	S	T	Расчетная масса 1000 шт., кг	Применяемость
5—13	7,1	1,6	1,0	1,4	0,6	0,25	0,08	0,28	—
5—14				2,0	0,8			0,30	

графа «B₄. Пред. откл.». Заменить значения: $\pm 0,07$; $\pm 0,09$; $\pm 0,11$ на $\pm 0,1$;
 графа D. Для типоисполнений 5-41 — 5-43 заменить значение: 2,1 на 1,6;
 Графа D₁. Для типоисполнений 5-41 — 5-43 заменить значение: 2,1 на 1,9;
 графа H. Для типоисполнений 5-41 — 5-43 заменить значение 4,2 на 4,0;
 графа H₃. Для всех типоисполнений заменить значение: $\pm 0,1$ на $\pm 0,1$;

(Продолжение см. с. 179)

(Продолжение изменения к ГОСТ 25671—83)

Таблица 5. Графа B_2 . Заменить значения: $\pm 0,07$; $\pm 0,09$; $\pm 0,11$ на $\pm 0,1$;

графа D . Для типополнения 6—95 заменить значение: 2,1 на 1,6;

графа D_1 . Для типополнения 6—95 заменить значение: 2,1 на 1,9;

графа H . Для типополнения 6—95 заменить значение: 4,2 на 4,0.

Пункты 10. 13. Заменить ссылку: ГОСТ 23557—79 на ГОСТ 24566—86.

Пункт 11. Заменить слова: «на черт. 1 и в табл. 1» на ГОСТ 24566—86.

Пункт 12 изложить в новой редакции: «12. Технические требования, область применения и методы испытаний — по ГОСТ 24566—86».

(ИУС № 2 1989 г.)